

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Sporządzenie planu BiOZ nie jest wymagane

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

1. Rozbiórka budynku gospodarczego

- rozebranie pokrycia dachowego (papa asfaltowa, deskowanie),
- rozebranie drewnianej konstrukcji dachu (krokwie, płatwie, murytaty, dźwigary, słupy),
- demontaż drzwi deskowych, rozebranie ścian osłonowych z bloczków typu 3NFD grub. 12 cm,
- rozebranie fundamentów,
- wywiezienie odpadów i gruzu wraz z ich utylizacją,
- uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.

2) Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

działka zabudowana (przedmiotowy budynek gospodarczy, inne budynki uczelni)

3) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

nie występują

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

nie występują

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu wszystkich robót budowlanych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 3 – Zagospodarowanie terenu budowy, rozdział 4 – Warunki socjalne i higieniczne, rozdział 18 - Roboty rozbiórkowe.

6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

6.3 Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym

6.6 Ogrózenie terenu budowy wykonać o wys. min 1.5m,

6.7 Należy wyznaczyć i w sposób trwały oznakować strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości narzędzi i materiałów. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego ta strefa nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, a zarazem nie mniej niż 6 m.

6.18 Rozmieścić, tablice ostrzegawcze.

Podpis: